

取扱説明書

*ご使用前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。

S 98335 Nolan-N87 ①/④

*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。

*この商品を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

	サイズ	商品NO.
	M (57cm - 58cm) L (59cm - 60cm) XL (61cm - 62cm)	N87

■ご用前に必ずご確認ください■

- ※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任を負いません。
- ※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行ってまいります。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。
- ※ 本品及び本書に記載された商品は予告無く価格、仕様等変更する場合があります。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

	警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
	注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

	実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。		禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
	その他	その他の警告及び注意を告げるものです。			

警告

	禁止	<ul style="list-style-type: none"> ・ 想定した安全性能を発揮できない状態になる可能性があるため、ヘルメットの分解や塗装など改造をしないでください。万が一それにより不具合が生じた場合、当社では一切の責任を負いませんのでご了承ください。 ・ 転倒や落下などにより1度でも衝撃を受けたヘルメットは外観上の異常が無い場合でも使用しないでください。本来の衝撃吸収能力を発揮せず、重大な事故につながる恐れがあります。 ・ 夜間やトンネル走行時はインナーバイザーを使用しないでください。十分な視界が確保出来ず、事故につながる恐れがあります。また、暗い場所でインナーバイザーを使用されますと、視力の低下につながる恐れがあります。 ・ ヘルメットの汚れは薄めた中性洗剤で拭き取ってください。ヘルメットの手入れに不適当な洗剤、消毒剤、溶剤系のクリーナーなどを使用しないでください。ヘルメットの衝撃吸収材が傷んでしまい、本来の衝撃吸収性能が発揮できない状態になる可能性があります。 ・ 高温となる場所に長時間放置しないでください。衝撃吸収材が変質して、本来の衝撃吸収性能を発揮しない場合があります。
	実施	<ul style="list-style-type: none"> ・ 安全かつ快適な走行環境を確保するためにも、ヘルメットは必ず頭のサイズに合った物をお選びください。特に大きすぎるヘルメットは、転倒の際に脱落などの危険もあり、大変危険です。 ・ 万が一転倒した際に怪我をする恐れがあり、大変危険ですので、走行前に内装やシールドが正しく固定されていることを確認し、ヘルメットが脱落しない様あご紐をしっかり締めて正しく着用の上走行してください。
	その他	<ul style="list-style-type: none"> ・ ヘルメットは経年劣化の劣化等により、新品と同じ性能を発揮できない状態になる場合があります。そのため製品安全協会のSGマークには、耐久性を考慮して《購入後3年間》*の有効期限を定めています。有効期限の過ぎたヘルメットは保護性能を発揮せず、重大な事故につながる恐れがあります。たとえ正常な使用方法であったとしても補償の対象外となります。 <p>※商品の保証期間ではありません。</p>

注意

	禁止	<ul style="list-style-type: none"> ・ オートバイレースやサーカスなどの、特殊なご使用方法をされている場合はSGマーク補償制度の対象外となりますのでご注意ください。 ・ カビや悪臭が発生する可能性がありますので、雨や汗などで濡れた場合や湿った場所などでの放置はしないでください。 ・ シールドやピンロックシートは傷が付いた場合は交換してください。そのまま使用しますと、視力が低下する恐れがあります。
	その他	<ul style="list-style-type: none"> ・ ツヤ消し色の部分はコンパウンド入りのクリーナーなどで拭くと風合いが失われる可能性があるためご注意ください。
	実施	<ul style="list-style-type: none"> ・ 内装のホックを外す時はホックの近くを持ち丁寧に行ってください。

本商品の特徴

- 空力特性に優れたスポーティーなフォルムのコストパフォーマンスモデル。
- アウターシェルには Lexan ポリカーボネイト材を使用。幅広い温度範囲で優れた耐衝撃特性と、高い生産技術によりコストパフォーマンスを実現。
- 大型のエアインテーク、インナーバイザー、PINLOCK 曇り止めシートなど豊富な標準装備。
- 内装は外して洗濯可能。

※ 〈N-COM〉について

ヨーロッパを中心に各国に販売されているモデルは、オプション品の N-COM (インターコム) が装着可能になっておりますが、SG 規格適合品の弊社取り扱いモデルについては、N-COM が装着できない仕様となっております。ご了承ください。

商品内容




NO	パーツ名		数量	NO	パーツ名		数量
①	ヘルメット本体		1	②	保護袋		1
③	ウインドプロテクター		1	④	ピンロック (PINLOCK®) 曇り止めシート/クリア		1
⑤	取扱説明書		1				

補修品・オプション品

品番	商品名	価格(税込)	品番	商品名	価格(税込)
98323	N87 シールドクリア	¥5,400	98328	N87 センターパッド L・XL	¥5,076
98324	N85 PINLOCK® クリア	¥3,780	98329	N87 チークパッド/M	¥4,968
92544	N87 インナーバイザー	¥4,320	98330	N87 チークパッド/L	¥4,968
98325	N87 シールドメカニズム	¥3,240	98331	N87 チークパッド/XL	¥4,968
98326	N87 ウインドプロテクター	¥1,404	78708	ヘルメットクロスバッグ Nolan	¥1,260
98327	N87 センターパッド M	¥5,076			

取扱方法

<ヘルメットの装着>

		
1.左右のあご紐をそれぞれしっかり持ち、少し広げる様にして装着します。	2.あご紐はラチェット式です。1 を矢印方向に差し込みます 2 のレバーを矢印方向に上げると取り外せます。	3.あご紐の長さが調整できます。


<エアインテークの操作>

- 口元部分から外気を取り込み、走行風をシールド内面の曇りを軽減させます。
- トップ部分から走行風を取り込み、ヘルメット後方のアウトテークから排出します。

	
1.口元のパーツを下方に動かすと開き、上方に動かすと閉じます。	2.矢印部分を後方にスライドすることで前方が開きます。雨天の場合は閉じた状態でご利用ください。


<ウインドプロテクターの取り付け>

ウインドプロテクターは、チンガード下面からの走行風の巻き込みを軽減します。




- 1.ウインドプロテクターの爪部分をヘルメットのフチ部分の間に挿入します。
※ヘルメットを持つ際に、チンガード部分をつかむとウインドプロテクターが外れる事がありますのでご注意ください。

<インナーバイザーの操作>




- ヘルメット左側面の操作レバーで操作します。
操作レバーを上側に上げるとインナーバイザーが下がります。
※夜間やトンネル走行時はインナーバイザーを使用しないでください。十分な視界が確保出来ず、事故につながる恐れがあります。
※サンバイザー自体を直接押し上げる等の開閉操作行わないでください。開閉機構が破損する場合があります。

<シールドの脱着>



- 1.シールドを全開の位置まで上げ、シールドメカニズム下前方にある、脱着レバーを止まる位置まで引き下げます。




2. シールド側のツメ（下側 A）のロックが外れますので、先に下側のツメ A を外し、次に上側のツメ B を外します。


- 3.装着する場合は、先に上側のツメ B を溝に滑り込ませ、下側のツメ A を溝位置に合わせます。その状態で A 部分を押し込みますと、脱着レバーが動き、カチッと音がしてロックされます。

<ピンロックシールドの取り付け>


ピンロックシールドは曇り止め加工をしたシールドです。ピンロックシールドのシリコンの凸部分がシールド面に側です。ピンロックシールドには表面に黄色い保護シールが貼り付けられています。（この面がヘルメット内側）。使用時には剥がしてください。



1. ピンロックシートの外周にシリコンが付いている面をシールド側の向きにします。ピンロックシートの切り欠き部分を、シールド内側のピンに差し込みます。



2. シールドを平らに広げ、ピンロックシートをもう一方のピンに掛けます。上下の位置を合わせピンロックシート全周の凸部分がシールド面に密着するように調整します。隙間ができる場合は、シールド外側のピンを回転させて調整します。



3. コインなどを使用して、ピンを矢印(白)側に回転させる事で、ピンロックシートのテンションが強くなります。シートにガタつきが出る場合は調整してください。

※ピンロックシートの調整をしてもシートがガタついてしまう場合は、シートの寿命です。消耗品ですので交換してください。

※ピンロックシールドは、キズ付きやすいため、シールド面を直接布で擦ったりしないでください。


※使用により親水した面に汚れが付着しピンロックシールド面が白く濁る場合があります。

※汚れた場合は直接布等で拭かず、水を流しながら軽く拭き取る事で汚れを取る事が出来ます。


<内装の取り外し>




1.チークパッドを取り外します。内装のホックを外す時はホックの近くを持ち丁寧に行ってください。



2.チークパッドは3か所のホックで固定されています。



3.センターパッドの後方部を外します。2か所の爪の部分引っ張り、外します。



4.センターパッドの前頭部分を外します。3か所の爪の部分引っ張り、外します。

⚠注意



実施

<蛍光色に関してのご注意>

- ・ 蛍光色のペイント・グラフィックは紫外線により色落ちすることがあります。蛍光色ヘルメットを使用しないときは日の当たらない通気の良い場所に保管してください。
 - ・ 退色、変色については、保証の対象外となりますので、予めご了承ください。
- ※蛍光色については、蛍光顔料をペイントに混ぜておりますが、その顔料が太陽光に強い事起因しております。イタリア NOLAN 社では、テストを繰り返し、改善しておりますが、現仕様が、現代技術の限界と考えております。

■SG マーク被害者救済制度

SG マークは、製品安全協会が定める SG 基準に適合するものとして認証された製品に表示される安全・安心マークです。SG マーク付きヘルメットの欠陥により人身事故が発生したときは賠償措置が講じられます。ただし、プロオートバイレースやサーカス等の特殊な使い方をしている場合や、シールド等の付属品の欠陥による事故の場合の負傷等は、賠償の対象になりません。また、SG マークには、ヘルメットの耐久性等を考慮して、「購入後3年間」との有効期間を定めています。3年以内であっても、一度でも衝撃を受けたヘルメットや、改造されたヘルメットは外観に異常が無くても性能が低下していますので絶対に使用しないでください。

- ・ SG 制度に関するお問い合わせ

一般財団法人製品安全協会

Tel 03-5808-3300 〒110-0012 東京都台東区竜泉 2-20-2 ミサワホームズ三ノ輪 2F Email mail@sg-mark.org

- ・ SG マーク製品による事故の場合 消費生活製品PLセンター Tel 0120-11-5457

東証JASDAQ上場

株式会社 **デイトナ** 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805

URL: <http://www.daytona.co.jp>

©デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで

製造元: Nolan Group S.p.A. (イタリア)